



PROGRAMOVATELNÁ POČÍTADLA

Série CT6M/CT6S

CT6S-1P4

Počítadlo/časové relé 100-240Vst 1p

- Kombinace počítadlo / časové relé
- Velký výběr funkcí
- Funkce počítadla dávek (pouze CT6M-1P a CT6M-2P)
- Rychlost čítání impulsů až 10kHz
- Násobící koeficient 0.00001 až 999999



POPIS PRODUKTU

Digitální čítače/časovače řady CT jsou integrované jednotky s funkcemi čítačů a časovačů. Jednotky mají různé vstupní/výstupní provozní režimy a zatěžovací kontaktní kapacitu až 5 A pro flexibilní použití v různých průmyslových odvětvích. Modely s rozhraním RS485 umožňují vzdálenou konfiguraci parametrů a monitorování prostřednictvím PC. Řada CT je k dispozici ve čtyřmístných a šestimístných modelech ve třech standardních velikostech DIN (48 × 48, 72 × 72, 72 × 36 mm).

SPECIFIKACE

Čelní rozměr	48 mm
Certifikace	CE, UL
Dielektrická pevnost	2000Vst 50/60Hz (1min)
Frekvence max.	10000 Hz
Frekvence min.	1 Hz
Hmotnost	159 g
Napájecí napětí	100-240 VAC
Počet míst displeje	6
Počet předvoleb	1
Provozní teplota max.	55 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Třída krytí	IP65
Velikost číslic	10 mm