



## REGULÁTORY TEPLOTY C1

Série C1

C13000-0000

Regulátor teploty 240V

- Dvoupolohová nebo PID regulace
- Indikátor se dvěma alarmy
- Regulátor s nezávislým alarmem
- Možnost převodníkového výstupu



### POPIS PRODUKTU

Nejmenší řada řady gammadue® se snadnou konfigurací a skutečně zjednodušeným ovládáním soustřeďuje funkce regulátoru teploty - indikátoru - vysílače na velmi malém prostoru, aniž by zanedbávala typické vlastnosti složitějších přístrojů, jako je automatické vyhledávání parametrů nastavení, sériová komunikace, kontinuální retranslační výstup, "vlastní" linearizace, napájení vysílače a čelní krytí IP65.

### SPECIFIKACE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Čelní rozměr          | 48 x 24 mm                      |
| Certifikace           | CE, UL                          |
| Hmotnost              | 100 g                           |
| Napájecí napětí       | 85-264 VAC                      |
| Počet míst displeje   | 4                               |
| Provozní teplota max. | 50 °C                           |
| Spotřeba              | Max 3VA                         |
| Teplota skladování do | 70 °C                           |
| Teplota skladování od | -20 °C                          |
| Třída krytí           | IP65                            |
| Typ výstupů           | OP1 - Relé, OP2 - 0 až 5V/30 mA |
| Velikost číslic       | 9 mm                            |
| Vlhkost max.          | 95 % Rh                         |
| Vstupní čidlo         | Pt100, L, J, T, K, S            |

