



REGULÁTORY TEPLOTY C1

Série C1

C13000-0000

Regulátor teploty 240V



- Dvoupolohová nebo PID regulace
- Indikátor se dvěma alarmy
- Regulátor s nezávislým alarmem
- Možnost převodníkového výstupu



POPIS PRODUKTU

Nejmenší řada řady gammadue® se snadnou konfigurací a skutečně zjednodušeným ovládáním soustřeďuje funkce regulátoru teploty - indikátoru - vysílače na velmi malém prostoru, aniž by zanedbávala typické vlastnosti složitějších přístrojů, jako je automatické vyhledávání parametrů nastavení, sériová komunikace, kontinuální retranslační výstup, "vlastní" linearizace, napájení vysílače a čelní krytí IP65.

SPECIFIKACE

Čelní rozměr	48 x 24 mm
Certifikace	CE, UL
Hmotnost	100 g
Napájecí napětí	85-264 VAC
Počet míst displeje	4
Provozní teplota max.	50 °C
Spotřeba	Max 3VA
Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-20 °C
Třída krytí	IP65
Typ výstupů	OP1 - Relé, OP2 - 0 až 5V/30 mA
Velikost číslic	9 mm
Vlhkost max.	95 % Rh
Vstupní čidlo	Pt100, L, J, T, K, S

