

**Autonics**

## REGULÁTORY TEPLOTY TAS

Série TAS

TAS-B4RJ2C

Reg.teploty 100-240VAC 200°C J relé

- ON/OFF nebo PID (auto-tuning)
- Termočlánek J, K nebo Pt100
- LED indikace odchylky teploty
- Indikace poruchy senzoru



### POPIS PRODUKTU

Regulátory teploty řady TA nabízejí jednoduchou a přesnou regulaci teploty pomocí analogového voliče. Regulátory jsou schopny automatického ladění PID regulace teploty a zapnutí/vypnutí, které se přepíná externím přepínačem. LED indikátory odchylky a řídicího výstupu poskytují přehledné zobrazení stavu.

### SPECIFIKACE

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Čelní rozměr          | 48 x 48 mm  |
| Certifikace           | CE, UL      |
| Hmotnost              | 74 g        |
| Hystereze             | 2 °C fixní  |
| Napájecí napětí       | 100-240 VAC |
| Provozní teplota max. | 50 °C       |
| Provozní teplota min. | -10 °C      |
| Rychlost počítání     | 100ms       |
| Signál výstupů        | relé        |
| Spotřeba              | Max 4VA     |
| Teplota skladování do | 60 °C       |
| Teplota skladování od | -20 °C      |
| Teplotní rozsah       | 0 - 200°C   |
| Tolerance napětí      | 90 - 110%   |
| Vstupní čidlo         | J(IC)       |

● TAS

