



## RUČNÍ HYDRAULICKÉ PUMPY PŘÍČNÉ

02055

Hydraulická pumpa úhlová



- 90° úhel pracovního válce
- Válec otočný o 360°
- Pro obtížně přístupné prostory
- Hmotnost pouze 1,75 kg
- Přesně nastavený přetlakový ventil



### POPIS PRODUKTU

Je vhodná pro obtížně přístupné prostory. Praktická ruční hydraulická pumpa bez použití externího hydraulického zařízení. Vhodná pro práci na dílně i montáž mimo dílnu.

| Technické údaje                            | Měkká uhlíková ocel                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kruhové nástroje do rozměru Ø 85mm         | tloušťka materiálu 2,0mm 370 N/mm <sup>2</sup> |
| Kruhové nástroje do rozměru Ø 64mm         | tloušťka materiálu 3,0mm 370 N/mm <sup>2</sup> |
| Čtvercové nástroje do rozměru 68 x 68 mm   | tloušťka materiálu 2,0mm 370 N/mm <sup>2</sup> |
| Obdélníkové nástroje do rozměru 46 x 92 mm | tloušťka materiálu 2,0mm 370 N/mm <sup>2</sup> |
|                                            | <b>Nerez</b>                                   |
| Kruhové nástroje do rozměru Ø 64mm         | tloušťka materiálu 2,5mm 600 N/mm <sup>2</sup> |
| Hmotnost                                   | 1,75 kg                                        |
| Střížná síla                               | 75 kN                                          |
| Hydraulický tlak max.                      | 650 bar                                        |

### SPECIFIKACE

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| Popis | Samostatná pumpa bez příslušenství |
|-------|------------------------------------|