



Panasonic

UV JEDNOTKA UJ30

ANUJ3000

UV jednotka UJ30

- Úsporné UV vytvrzování pomocí LED technologie
- Až pro čtyři hlavice
- Každá hlavice se může ovládat samostatně
- Velmi nízký příkon



POPIS PRODUKTU

Kompaktní systém pro LED UV vytvrzování UJ30 může být osazen až čtyřmi individuálně řízenými LED hlavicemi a vzhledem k malým rozměrům základní jednotky i přípojných hlav, se snadno integruje i do stávajících systémů. K dispozici je široký sortiment hlav s vlnovou délkou 365 nm nebo 385 nm. Vzhledem k pasivnímu chlazení (bez ventilátoru) jsou systémy vhodné pro použití v čistých prostorách. Aby bylo možné vyhovět libovolné aplikaci je k dispozici dvanáct různých čoček pro osazení vytvrzovacích hlav. Přístroj lze ovládat buď přes uživatelsky příjemný přední panel nebo prostřednictvím digitálních vstupů.

Výhody pro vás:

- Flexibilita prakticky čtyř nezávislých vytvrzovacích zařízení v jednom
- Velmi dlouhá životnost LED (více jak 60 krát oproti běžné lampě)
- Vysoce přesné vytvrzování při nízkých teplotách
- LED hlavice nevyžadují žádnou zahřívací dobu
- Dlouhá životnost
- Komponenty jsou zatíženy pouze minimálním tepelným namáháním
- Vysoce efektivní vytvrzení úzkým spektrem ± 5 nm
- Vhodné pro instalaci na pohyblivé části

Intenzita / Ovládání ozařování		nastavitelná intenzita a čas (0,1 - 999 s)
Nastavení / ovládání		na předním panelu za pomoci tlačítek a displeje + vypínač na klíč
		-
Externí ovládání	rozhraní	I / O
	vstupy	ovládání jednotlivě či společně všechny hlavy (on/off, blokování)
	výstupy	signál "ready", "error", varování, info o zaneprázdnosti každé hlavy zvlášť, +5 V
Napájecí napětí		AC adaptér: 100 až 240 V ($\pm 10\%$), 50 / 60 Hz, 60 VA (při 100 VAC)
Teplota a vlhkost	provozní	0 až + 35 °C, 30 až 85% relativní vlhkosti (bez kondenzace při 25 °C)
	skladovací	-10 Až + 60 °C, 30 až 85% relativní vlhkosti (bez kondenzace při 25 °C)
Příslušenství součástí jednotky		AC adaptér, klíč, návod
Hmotnost		940 g bez AC adaptéru

SPECIFIKACE

Chlazení	Pasivní
Displej	Segmentový + pevné symboly
Hmotnost	0,94 kg
Počet nezávislých hlav	1 - 4
UV senzor	Nelze připojit
UV záření	Pouze 1 jednoduchý mód