



PC KLÁVESNICE Z NEREZOVÉ OCELI

KV13003

Klávesnice z nerezové oceli

- Velmi odolné
- Krytí IP65
- Dlouhá životnost
- Dobrá ovladatelnost



POPIS PRODUKTU

PC klávesnice z nerezavějící oceli jsou určeny do náročných prostředí, zejména pak do veřejného prostoru, kde jsou vystaveny útokům vandalů ap. Všechny typy dosahují krytí IP65.

I přes svou odolnost mají hmatovou zpětnou vazbu podobnou běžným PC klávesnicím.

K dispozici je klávesnice "na stůl" s [touchpad](#), dále pak klávesnice montované do panelu a to od základní rozměrově úsporné klávesnice s 84 tlačítky až po plnohodnotnou klávesnici s numerickou částí (105 tlačítek) a s [touchpad](#) nebo s [trackball](#).

Klávesnice typu desktop (na stůl):

počet kláves	84
technologie spínání	Fit-Inox (Silikonová tlačítka s uhlíkovými kontakty)
síla sepnutí	1,5 N
zdvih	1,5 mm
životnost	2 000 000 sepnutí na tlačítko
krytí	IP65
odolnost proti nárazu	IK08
vnější materiál	nerezová ocel
výstup	USB
pracovní teplota	-10 °C až 50 °C
skladovací teplota	-25 °C až 55 °C
rozměry	393x154x21 mm
Touchpad	kapacitní

Klávesnice pro instalaci do panelu:

počet kláves	84 - 105
technologie spínání	uhlíkové kontakty
síla sepnutí	1 N

zdvih	1,5 mm
životnost	10 000 000 septutí na tlačítko
krytí	IP65 (z přední strany)
vnější materiál	nerezová ocel
výstup	USB nebo PS/2
pracovní teplota	-20 °C až 70 °C (s Trackball 0 °C až 70 °C)
skladovací teplota	-25 °C až 80 °C
rozměry	295 - 446x145x25 - 47 mm

Příslušenství:

Touchpad	trackball (25mm)	trackball (38mm)
kapacitní	mechanické snímání	
100 - 300 dpi rozlišení	průměr kuličky 25 mm	průměr kuličky 38 m
59 x 42 mm aktivní zona	materiál kuličky nerezová ocel	

(standardem je také německá sada znaků)

SPECIFIKACE

Barva	Ocelová
Key layout	qwerty
Počet kláves	84
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Rozměry	385x145x24,8 mm
Síla sepnutí	1 N
Třída krytí	IP65
Umístění	Do panelu
Vnější materiál	Nerez ocel
Vybavení	Touchpad
Výstup	USB
Zdvih	1,5 mm

