



## PRŮMYSLOVÉ PC KLÁVESNICE

KS18239

Průmyslová PC klávesnice

- Odolné v náročných podmínkách
- Na výběr mnoho variant
- IP65 + chemicky odolné
- Dlouhá životnost



### POPIS PRODUKTU

Průmyslové PC klávesnice jsou určeny do náročných prostředí, kde je třeba zaručit stálá funkčnost v různých provozech. Všechny klávesnice jsou odolné proti vodě, běžným chemikáliím, prachu a mechanickým nečistotám jako jsou kovové třísky ap.

Klávesnice mají zdvih tlačítek pouze 0,3 mm.

K dispozici je "deskop" klávesnice (na stůl) či přístrojová pro zabudování do panelu. Můžete volit z klávesnic s 88, 104 a 105 tlačítky, dále je možnost volby samotné klávesnice, nebo klávesnice združené s ovladačem [touchpad](#) či [trackball](#).

Klávesnice typu deskop (na stůl):

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| počet kláves        | 84, 104 a 105                              |
| technologie spínání | uhlíkové kontaktny s nízkým zdvihem        |
| síla sepnutí        | 2,6 N                                      |
| zdvih               | 0,3 mm                                     |
| životnost           | 3 000 000 sepnutí na tlačítko              |
| krytí               | IP65                                       |
| základní materiál   | ABS                                        |
| výstup              | USB nebo PS/2                              |
| pracovní teplota    | -25 °C až 70 °C (s ovladači 0 °C až 70 °C) |
| skladovací teplota  | -25 °C až 80 °C                            |
| rozměry             | viz objednávací informace                  |

Klávesnice pro instalaci do panelu:

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| počet kláves        | 84, 104 a 105                       |
| technologie spínání | uhlíkové kontaktny s nízkým zdvihem |
| síla sepnutí        | 2,6 N                               |
| zdvih               | 0,3 mm                              |
| životnost           | 3 000 000 sepnutí na tlačítko       |

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| krytí              | IP65 (z přední strany)                    |
| základní materiál  | hliník                                    |
| výstup             | USB nebo PS/2                             |
| pracovní teplota   | -25 °C až 70 °C (s ovladači 0°C až 70 °C) |
| skladovací teplota | -25 °C až 80 °C                           |
| rozměry            | viz objednáci informace                   |

Příslušenství (ovladače):

|                         |                      |                       |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Touchpad                | trackball (38 mm)    | trackball (50 mm)     |
| kapacitní               | mechanické snímání   |                       |
| 100 - 300 dpi rozlišení | průměr kuličky 25 mm | průměr kuličky 50,8 m |
| 59 x 42 mm aktivní zona | fenolová pryskyřice  | epoxidová pryskyřice  |

Znaky klávesnic: US

\*) antimikrobiální povrch - určeno do lékařského prostředí, laboratoří ap.  
(EP) - [Edge protection](#) - Ochrana hran (zkosené hrany)  
(standardem je také německá sada znaků)  
;

## SPECIFIKACE

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Barva                 | Bílá                    |
| Key layout            | qwerty                  |
| Počet kláves          | 105                     |
| Provozní teplota max. | 70 °C                   |
| Provozní teplota min. | -25 °C                  |
| Rozměry               | 482,6 x 184,6 x 34,9 mm |
| Třída krytí           | IP65                    |
| Umístění              | Deskop                  |
| Vybavení              | Touchpad                |