



## HYGIENICKÁ ČERPADLA - DVOUVŘETENOVÁ HYGHSPIN HOPPER

Série HYGHSPIN Hopper

HYGHSPIN 70 HOPPER

Hygienické čerpadlo




- Průtok 100 l/h až 30 m³/h
- Tlak až 25 Bar
- Viskozita až 5000000 cSt
- Teplota -10 až 130 °C (160 °C)
- Max. velikost částic 45 mm

### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Elastoměr             | HNBR            |
| Hmotnost              | 70 kg           |
| Materiál těla         | Nerez ocel 316L |
| Materiál těsnění      | SIC/SIC         |
| Max. dovolený tlak    | 20 bar          |
| Max. velikost částic  | 20 mm           |
| Provozní teplota max. | 180 °C          |
| Provozní teplota min. | -10 °C          |
| Průtok max.           | 10 m³/h         |
| Svorky                | Nerez ocel 316L |



| Pumpsterlek | A      | B     | C     | D     | E     | F     | G      | H     | Inlegg (Avst)        | vkt   |
|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|----------------------|-------|
| 70 Hopper   | 611mm  | 98mm  | 62mm  | 211mm | 125mm | 199mm | 35mm   | 273mm | DN55 DN100 (2.5" 4") | 70kg  |
| 80 Hopper   | 614mm  | 134mm | 65mm  | 278mm | 154mm | 195mm | 45mm   | 311mm | DN50 DN150 (2" 6")   | 125kg |
| 125 Hopper  | 1060mm | 182mm | 122mm | 394mm | 203mm | 340mm | 62.5mm | 413mm | DN100 DN200 (4" 8")  | 355kg |