



HYGIENICKÁ ČERPADLA - DVOUVŘETENOVÁ HYGHSPIN HOPPER

Série HYGHSPIN Hopper

HYGHSPIN 125 HOPPER

Hygienické čerpadlo




- Průtok 100 l/h až 30 m³/h
- Tlak až 25 Bar
- Viskozita až 5000000 cSt
- Teplota -10 až 130 °C (160 °C)
- Max. velikost částic 45 mm

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Elastoměr	HNBR
Hmotnost	380 kg
Materiál těla	Nerez ocel 316L
Materiál těsnění	SIC/SIC
Max. dovolený tlak	25 bar
Max. velikost částic	45 mm
Provozní teplota max.	180 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Průtok max.	70 m³/h
Svorky	Nerez ocel 316L



Pumpsterlek	A	B	C	D	E	F	G	H	Inlegg (Avst)	vkt
70 Hopper	611mm	98mm	62mm	211mm	125mm	199mm	35mm	273mm	DN55 DN100 (2.5" 4")	70kg
80 Hopper	614mm	134mm	65mm	278mm	154mm	155mm	45mm	313mm	DN50 DN150 (2" 6")	125kg
125 Hopper	1060mm	182mm	122mm	394mm	203mm	340mm	62.5mm	413mm	DN100 DN200 (4" 8")	355kg