



## LED PŘISAZENÁ SVÍTIDLA FLS

Série FLS

15070151

FLS150 přisazené svítidlo ESGd-0-M8-55

**SANGEL®**  
Systemtechnik



- 7 W - 28 W
- Třída krytí IP67
- Bezpečnostní třída: III
- 24 V DC
- K dispozici v různých rozměrech

### POPIS PRODUKTU

S našimi LED svítidly získáte vynikající osvětlení pracovní plochy. LED osvětlení poskytuje výrazné úspory energie až o 400% ve srovnání s tradičním osvětlením. Kromě zaměření na funkčnost klademe velký důraz na vysokou kvalitu v kombinaci s atraktivním designem. Široký sortiment produktů a služeb se sestává od jednoduchých komponentů přes vysoce kvalitní zařízení až po komplexní sestavy.

### SPECIFIKACE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Barevná teplota       | 5700 K  |
| Délka                 | 150 mm  |
| Index podání barev    | ≥80     |
| Materiál průhledu     | ESG d   |
| Napětí                | 24 V DC |
| Provozní teplota max. | 45 °C   |
| Provozní teplota min. | -20 °C  |
| Šířka                 | 70 mm   |
| Spotřeba              | 7 W     |
| Světelný tok          | 804 lm  |
| Třída krytí           | IP67    |
| Výška                 | 17,5 mm |