



## LED PŘISAZENÁ SVÍTIDLA FLS

Série FLS

15070174

FLS250 přisazené svítidlo DIFF-0-M8-55

**SANGEL**<sup>®</sup>  
Systemtechnik



- 7 W - 28 W
- Třída krytí IP67
- Bezpečnostní třída: III
- 24 V DC
- K dispozici v různých rozměrech

### POPIS PRODUKTU

S našimi LED svítidly získáte vynikající osvětlení pracovní plochy. LED osvětlení poskytuje výrazné úspory energie až o 400% ve srovnání s tradičním osvětlením. Kromě zaměření na funkčnost klademe velký důraz na vysokou kvalitu v kombinaci s atraktivním designem. Široký sortiment produktů a služeb se sestává od jednoduchých komponentů přes vysoce kvalitní zařízení až po komplexní sestavy.

### SPECIFIKACE

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Barevná teplota       | 5700 K      |
| Délka                 | 250 mm      |
| Index podání barev    | ≥80         |
| Materiál průhledu     | Matný akryl |
| Napětí                | 24 V DC     |
| Provozní teplota max. | 45 °C       |
| Provozní teplota min. | -20 °C      |
| Šířka                 | 70 mm       |
| Spotřeba              | 14 W        |
| Světelný tok          | 1608 lm     |
| Třída krytí           | IP67        |
| Výška                 | 17,5 mm     |