



## LED PŘISAZENÁ SVÍTIDLA L

Série L/LO

12080103

L195 přisazené svítidlo, pevné, S-DIFF-0-M12-40

**SANGEL®**  
Systemtechnik



- 5,3 W - 21,2 W
- Třída krytí IP67
- Bezpečnostní třída: II
- 24 V DC
- K dispozici v různých rozměrech

### POPIS PRODUKTU

S našimi LED svítidly získáte vynikající osvětlení pracovní plochy. LED osvětlení poskytuje výrazné úspory energie až o 400% ve srovnání s tradičním osvětlením. Kromě zaměření na funkčnost klademe velký důraz na vysokou kvalitu v kombinaci s atraktivním designem. Široký sortiment produktů a služeb se sestává od jednoduchých komponentů přes vysoce kvalitní zařízení až po komplexní sestavy

### SPECIFIKACE

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Barevná teplota       | 4000 K      |
| Délka                 | 230 mm      |
| Materiál pouzdra      | Hliník      |
| Materiál průhledu     | Matný akryl |
| Napětí                | 24 V DC     |
| Napětí                | 24 V AC     |
| Provozní teplota max. | 45 °C       |
| Provozní teplota min. | -21 °C      |
| Šířka                 | 40 mm       |
| Spotřeba              | 5,3 W       |
| Světelný tok          | 603 lm      |
| Třída krytí           | IP67        |
| Výška                 | 25 mm       |