



## LED PŘISAZENÁ SVÍTIDLA EL

Série EL/ELN

15070244

ELN280 přisazené svítidlo, otočné, D-DIFF-0-M8-55, IP54

**SANGEL®**  
Systemtechnik



- 4,7 W - 37,6 W
- Třída krytí IP54
- Bezpečnostní třída: III
- 24 V DC
- K dispozici v různých rozměrech

### POPIS PRODUKTU

S našimi LED svítidly získáte vynikající osvětlení pracovní plochy. LED osvětlení poskytuje výrazné úspory energie až o 400% ve srovnání s tradičním osvětlením. Kromě zaměření na funkčnost klademe velký důraz na vysokou kvalitu v kombinaci s atraktivním designem. Široký sortiment produktů a služeb se sestává od jednoduchých komponentů přes vysoce kvalitní zařízení až po komplexní sestavy

### SPECIFIKACE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Barevná teplota       | 5700 K  |
| Délka                 | 315 mm  |
| Index podání barev    | ≥80     |
| Materiál průhledu     | PMMA    |
| Napětí                | 24 V DC |
| Napětí                | 24 V AC |
| Provozní teplota max. | 45 °C   |
| Provozní teplota min. | -20 °C  |
| Šířka                 | 35 mm   |
| Spotřeba              | 9,4 W   |
| Světelný tok          | 1206 lm |
| Třída krytí           | IP54    |
| Výška                 | 35,5 mm |