



VZORKOVACÍ VENTILY

Série PEX/PEAX

PEX

Vzorkovací ventil PEX

- Teplota 0°C až 120°C
- Tlak max. 10 bar
- Od DN6/8 do DN16/18
- Nerezová ocel 1.4404/316L
- Různé typy připojení



POPIS PRODUKTU

Vzorkovací ventily série PEX/PEAX

Jednoduché a bezpečné řešení pro odběr vzorků s EHEDG certifikací.

- Sterilizace plamenem, párou
- Membrána s certifikátem FDA
- Žádné riziko poškození membrány
- Snadná a rychlá výměna operátora
- Okamžitá identifikace ventilu a náhradních dílů

SPECIFIKACE

Certifikace	EHEDG
Materiál membrány	EPDM, FKM
Materiál těla	Nerez ocel 316L
Pracovní tlak max.	10 bar
Připojení	DN6/8 až DN16/18
Provozní teplota max.	120 °C
Provozní teplota min.	0 °C



PEX manual

PEX automatic

Tube ØB	ØA	ØB	C	ØD	E	F	ØG	H	ØI Standard	ØJ Comp	ØK	M	Weight in kg	
													PEX	PEAS
DN 4/6	Ø4.5	Ø28	60	Ø26	5	75	Ø33	115	Ø50.4	Ø5.9	Ø7	12	0.2	0.5
DN 10/12	Ø8	Ø36	65	Ø30	7	90	Ø39	140	Ø50.4	Ø9.9	Ø11	12	0.3	0.65
DN 16/18	Ø15	Ø52	85	Ø39	7	102	Ø55	160	Ø50.4	Ø16.9	Ø18	12	0.75	1.5