

KLAPKOVÉ VENTILY

Série DPX/DPAX

DPX

Klapkový ventil DPX

- Teplota 0°C až 120°C
- Tlak max. 14 bar
- Od DN25 do DN150
- Nerezová ocel 1.4404/316L
- Připojení SMS, DIN, US



POPIS PRODUKTU

Klapkové ventily série DPX/DPAX

Klapkové ventily jsou přímé uzavírací směrové ventily s velkou otevírací plochou a nízkým průtočným odporem. Jsou ideální pro použití pro kapaliny o nízké až střední viskozitě.



Modulární konstrukce umožňuje splnit širokou řadu požadavků v pracovních procesech. Klapky lze doplnit uzamykatelnou pákou pro ruční ovládání nebo pohonem. Výhodou je nízká cena i při velkých rozměrech.

- Rychlá montáž a demontáž
- Využití pro různé aplikace
- Spolehlivá a ekonomická technologie
- Nízká ztráta tlaku a průtok bez retence
- Snadné nastavení ovládacího zařízení
- Okažitá identifikace ventilu a náhradních dílů

SPECIFIKACE

Materiál těla	Nerez ocel 316L
Materiál těsnění	EPDM, FKM
Pracovní tlak max.	14 bar
Připojení	DN25 až DN150
Provozní teplota max.	120 °C
Provozní teplota min.	0 °C
Typ připojení	SMS, DIN, US



																																									
DPS manual																					DPS automatic																				
Tube ID	QC	D	E	F	QC	CH	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	X	Y	Z	Weight in kg	lb																					
DEFINOX	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	10	276	406	75	1.4	4.4																					
DEFINOX	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	10	276	406	75	1.4	4.4																					
DEFINOX	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	10	276	406	75	1.4	4.4																					
DEFINOX	89	50	15	25	89	104	137	71	237	53	310	30	185	100	10	282	412	75	1.4	4.4																					
DEFINOX	139	50	15	25	89	104	137	82	246	53	319	30	185	112	63	291	421	75	1.7	4.9																					
DEFINOX	139	50	15	25	89	104	137	81	255	53	328	30	185	120	91	400	611	75	1.7	4.9																					
DEFINOX	149	58	19	29	114	140	174	85	285	53	363	35	200	155	112	432	467	89	4.1	9.9																					
DEFINOX	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	10	276	406	75	1.4	4.4																					
DEFINOX	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	10	276	406	75	1.4	4.4																					
DEFINOX	89	50	15	25	89	104	137	71	237	53	310	30	185	100	10	282	412	75	1.4	4.4																					
DEFINOX	139	50	15	25	89	104	137	79	255	53	320	30	185	120	91	400	611	75	1.7	4.9																					
DEFINOX	139	50	15	25	89	104	137	80	274	53	332	30	185	120	91	400	611	75	1.7	4.9																					
DEFINOX	149	58	19	29	114	140	174	85	285	53	363	35	200	155	112	432	467	89	4.1	9.9																					
DEFINOX	204	58	19	29	114	140	174	129	312	53	395	35	200	190	140	439	502	95	5.8	12.7																					
DEFINOX	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	10	276	406	75	1.4	4.4																					
DEFINOX	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	10	276	406	75	1.4	4.4																					
DEFINOX	89	50	15	25	89	104	137	71	237	53	310	30	185	100	10	282	412	75	1.4	4.4																					
DEFINOX	139	50	15	25	89	104	137	82	246	53	319	30	185	112	63	291	421	75	1.7	4.9																					
DEFINOX	139	50	15	25	89	104	137	81	255	53	328	30	185	120	91	400	611	75	1.7	4.9																					
DEFINOX	149	58	19	29	114	140	174	85	285	53	363	35	200	155	112	432	467	89	4.1	9.9																					