



KLAPKOVÉ VENTILY

Série DPX/DPAX

DPX

Klapkový ventil DPX

- Teplota 0°C až 120°C
- Tlak max. 14 bar
- Od DN25 do DN150
- Nerezová ocel 1.4404/316L
- Připojení SMS, DIN, US



POPIS PRODUKTU

Klapkové ventily série DPX/DPAX


Klapkové ventily jsou přímé uzavírací směrové ventily s velkou otevírací plochou a nízkým průtočným odporem. Jsou ideální pro použití pro kapaliny o nízké až střední viskozitě.

Modulární konstrukce umožňuje splnit širokou řadu požadavků v pracovních procesech. Klapky lze doplnit uzamykatelnou pákou pro ruční ovládání nebo pohonem. Výhodou je nízká cena i při velkých rozměrech.

- Rychlá montáž a demontáž
- Využití pro různé aplikace
- Spolehlivá a ekonomická technologie
- Nízká ztráta tlaku a průtok bez retence
- Snadné nastavení ovládacího zařízení
- Okažitá identifikace ventilu a náhradních dílů

SPECIFIKACE

Materiál těla	Nerez ocel 316L
Materiál těsnění	EPDM, FKM
Pracovní tlak max.	14 bar
Připojení	DN25 až DN150
Provozní teplota max.	120 °C
Provozní teplota min.	0 °C
Typ připojení	SMS, DIN, US



Tube ØB	DFR manual				DFR automatic																Weight in kg BR - 100%
	QC	D	E	F	QC	CH	I	J	K	L	M	(mm - without air)				(mm - air)					
DEF 23.0.179	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	10	276	406	75	1.4	4.5	
DEF 23.0.179.1	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	70	276	406	75	1.3	4.5	
DEF 23.0.179.2	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	70	276	406	75	1.3	4.5	
DEF 23.0.179.3	89	50	15	25	89	104	137	73	237	53	310	30	185	100	71	282	412	75	1.4	4.6	
DEF 23.0.179.4	104	50	15	25	89	104	137	82	246	53	319	30	185	112	83	291	421	75	1.7	4.9	
DEF 23.0.179.5	119	50	15	25	89	104	137	81	255	53	328	30	185	120	91	400	441	75	2	5.2	
DEF 23.0.179.6	149	58	19	29	114	140	174	105	285	53	363	35	200	155	112	432	487	89	4.1	9.9	
DEF 23.0.179.7	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	70	276	406	75	1.4	4.6	
DEF 23.0.179.8	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	70	276	406	75	1.3	4.5	
DEF 23.0.179.9	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	70	276	406	75	1.3	4.5	
DEF 23.0.179.10	89	50	15	25	89	104	137	73	237	53	310	30	185	100	71	282	412	75	1.4	4.6	
DEF 23.0.179.11	104	50	15	25	89	104	137	79	245	53	319	30	185	110	81	400	442	75	1.6	4.7	
DEF 23.0.179.12	119	50	15	25	89	104	137	80	254	53	322	30	185	120	91	400	442	75	1.8	5.1	
DEF 23.0.179.13	149	58	19	29	114	140	174	105	285	53	363	35	200	155	112	432	487	89	4.1	9.9	
DEF 23.0.179.14	159	58	19	29	114	140	174	105	285	53	363	35	200	155	112	432	487	89	4.1	9.9	
DEF 23.0.179.15	204	58	19	29	114	140	174	129	312	53	395	35	200	190	140	439	502	95	5.8	12	
DEF 23.0.179.16	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	70	276	406	75	1.4	4.6	
DEF 23.0.179.17 (DEF 23.0.179.18)	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	185	100	70	276	406	75	1.3	4.5	
DEF 23.0.179.19 (DEF 23.0.179.20)	89	50	15	25	89	104	137	73	237	53	310	30	185	100	71	282	412	75	1.4	4.6	
DEF 23.0.179.21 (DEF 23.0.179.22)	104	50	15	25	89	104	137	82	246	53	319	30	185	112	83	291	421	75	1.7	4.9	
DEF 23.0.179.23 (DEF 23.0.179.24)	119	50	15	25	89	104	137	81	255	53	328	30	185	120	91	400	441	75	2	5.2	
DEF 23.0.179.25 (DEF 23.0.179.26)	149	58	19	29	114	140	174	105	285	53	363	35	200	155	112	432	487	89	4.1	9.9	