

KLAPKOVÉ VENTILY

Série DPX/DPAX

DPAX

Klapkový ventil DPAX

- Teplota 0°C až 120°C
- Tlak max. 14 bar
- Od DN25 do DN150
- Nerezová ocel 1.4404/316L
- Připojení SMS, DIN, US



POPIS PRODUKTU

Klapkové ventily série DPX/DPAX


Klapkové ventily jsou přímé uzavírací směrové ventily s velkou otevírací plochou a nízkým průtočným odporem. Jsou ideální pro použití pro kapaliny o nízké až střední viskozitě.

Modulární konstrukce umožňuje splnit širokou řadu požadavků v pracovních procesech. Klapky lze doplnit uzamykatelnou pákou pro ruční ovládání nebo pohonem. Výhodou je nízká cena i při velkých rozměrech.

- Rychlá montáž a demontáž
- Využití pro různé aplikace
- Spolehlivá a ekonomická technologie
- Nízká ztráta tlaku a průtok bez retence
- Snadné nastavení ovládacího zařízení
- Okažitá identifikace ventilu a náhradních dílů

SPECIFIKACE

Materiál těla	Nerez ocel 316L
Materiál těsnění	EPDM, FKM
Pilotní tlak max.	8 bar
Pilotní tlak min.	5,5 bar
Pracovní tlak max.	14 bar
Připojení	DN25 až DN150
Provozní teplota max.	120 °C
Provozní teplota min.	0 °C
Typ připojení	SMS, DIN, US



Tube ID	QC	D	E	F	QC	CH	I	J	K	L	M	(mm (inches))										Weight in kg	
													O	P	Q	R	X	Y	Z				
DEF 22.5 (79)	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	165	100	10	276	406	75	1.4	4.8			
DEF 25 (86.3)	79	50	25	25	89	104	137	67	231	53	304	30	165	100	70	276	406	75	1.3	4.5			
DEF 26.5 (86.3)	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	165	100	10	276	406	75	1.3	4.5			
DEF 26.5 (86.3)	86	50	25	25	89	104	137	73	237	62	310	30	165	105	71	282	412	75	1.4	4.8			
DEF 26.5 (86.3)	104	50	15	25	89	104	137	62	246	53	319	30	165	112	63	291	421	75	1.7	4.9			
DEF 27 (86.3)	119	50	25	25	89	104	137	81	255	53	328	30	165	120	91	400	441	75	2	5.2			
DEF 27 (86.3)	149	58	19	29	114	140	174	85	285	53	363	35	260	155	112	432	467	89	4.1	9.9			
DEF 27 (86.3)	79	50	25	25	89	104	137	67	231	53	304	30	165	100	70	276	406	75	1.4	4.8			
DEF 27 (86.3)	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	165	100	10	276	406	75	1.3	4.5			
DEF 27 (86.3)	79	50	25	25	89	104	137	67	231	53	304	30	165	100	70	276	406	75	1.3	4.5			
DEF 27 (86.3)	86	50	15	25	89	104	137	73	237	62	310	30	165	105	71	282	412	75	1.4	4.8			
DEF 27 (86.3)	119	50	15	25	89	104	137	73	237	62	310	30	165	105	71	282	412	75	1.4	4.8			
DEF 27 (86.3)	119	50	25	25	89	104	137	81	255	53	328	30	165	120	91	400	441	75	2	5.2			
DEF 27 (86.3)	149	58	19	29	114	140	174	85	285	53	363	35	260	155	112	432	467	89	4.1	9.9			
DEF 27 (86.3)	179	58	19	29	114	140	174	100	300	53	383	35	260	155	112	432	467	89	4.1	9.9			
DEF 27 (86.3)	204	58	19	29	114	140	174	129	312	53	395	35	260	160	140	439	502	91	5.8	12.7			
DEF 27 (86.3)	79	50	25	25	89	104	137	67	231	53	304	30	165	100	70	276	406	75	1.4	4.8			
DEF 27 (86.3)	79	50	15	25	89	104	137	67	231	53	304	30	165	100	10	276	406	75	1.3	4.5			
DEF 27 (86.3)	86	50	25	25	89	104	137	73	237	62	310	30	165	105	71	282	412	75	1.4	4.8			
DEF 27 (86.3)	104	50	15	25	89	104	137	62	246	53	319	30	165	112	63	291	421	75	1.7	4.9			
DEF 27 (86.3)	119	50	25	25	89	104	137	81	255	53	328	30	165	120	91	400	441	75	2	5.2			
DEF 27 (86.3)	149	58	19	29	114	140	174	85	285	53	363	35	260	155	112	432	467	89	4.1	9.9			