



KULOVÉ VENTILY

Série DBX/DBAX

DBAX

Kulový ventil DBAX

- Teplota -30°C až 160°C
- Tlak max. 20 bar
- Od DN8 do DN65
- Nerezová ocel 1.4404/316L
- Různé typy připojení



POPIS PRODUKTU

Kulové ventily série DBX/DBAX

Konstrukce kulových ventilů Definox zaručuje plný průtok média a umožňuje, aby produkt ventilem prošel bez omezení a s minimální tlakovou ztrátou. Kulové ventily jsou ideální řešení pro viskózní média a kapaliny obsahující tuhé nebo polotuhé částice. Modulární konstrukce umožňuje ventily doplnit o uzamykatelnou páku pro ruční ovládání nebo pohonem.

- Ventily pro pomocné aplikace
- K dispozici s plným nebo sníženým průtokem
- Zařízení pro připojení řídicí jednotky
- Levá / Pravá rekujeť
- Okamžitá identifikace ventilu a náhradních dílů

SPECIFIKACE

Materiál těla	Nerez ocel 316L
Pilotní tlak max.	8 bar
Pilotní tlak min.	5,5 bar
Pracovní tlak max.	20 bar
Připojení	DN8 až DN65
Provozní teplota max.	160 °C
Provozní teplota min.	-30 °C
Typ připojení	SMS, DIN, ISO

