



MEMBRÁNOVÉ VENTILY

Série DMX/DMAX

DMAX

Membránový ventil DMAX

- Teplota 0 °C až 140 °C
- Tlak max. 10 bar
- Od DN9/13.5 do DN41.8/48.3
- Nerezová ocel 1.4404/316L
- Připojení SMS, DIN, US



POPIS PRODUKTU

Membránové ventily série DMX/DMAX

Pomocí této technologie ventilů je možné celý proces izolovat od vnějšího prostředí. Kónický tvar membrány poskytuje přímý přenos bez zadržení.

- Rychlá montáž a demontáž
- Žádné oblasti zachycení produktu
- Nízká ztráta tlaku
- Snadné nastavení ovládacího zařízení
- Detekce úniku v případě poškození membrány
- Okamžitá identifikace ventilu a náhradních dílů

SPECIFIKACE

Materiál membrány	EPDM, FKM, PTFE
Materiál těla	Nerez ocel 316L
Pilotní tlak max.	8 bar
Pilotní tlak min.	5,5 bar
Pracovní tlak max.	10 bar
Připojení	DN9/13.5 až DN41.8/48.3 ISO STD
Provozní teplota max.	140 °C
Provozní teplota min.	0 °C
Typ připojení	SMS, DIN, US

