



## ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY SORIO/ACS/ICS

Série SORIO/ACS/ICS

SORIO S

Řídící jednotka Sorio S

- Výstup IO Link, AS-i
- Teplota -10 až 60°C
- Funkce NO, NC, DA
- Volitelný nerezový kryt
- Třída ochrany IP69K



### POPIS PRODUKTU

Řídící jednotky série SORIO/ACS/ICS

Řídící jednotky Definox LED umožňují dálkově monitorovat a řídit ventily a poskytují upozornění v reálném čase pro jakékoli poruchové stavy, aby bylo možné okamžitě provést činnost a minimalizovat prostoje výroby.

- Modulární konstrukce
- Snadná manipulace
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
- Rychlá montáž elektrických a pneumatických spojů

### SPECIFIKACE

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Komunikační protokol  | IO Link / AS-i |
| Materiál krytu        | Nerez ocel 304 |
| Materiál těla         | Plast          |
| Pracovní tlak max.    | 7 bar          |
| Pracovní tlak min.    | 3 bar          |
| Provozní teplota max. | 60 °C          |
| Provozní teplota min. | -10 °C         |
| Třída krytí           | IP69K          |

