



PÁJECÍ STANICE CP-2E

CP-2E

Pájecí stanice CP-2E



- Pájení a opravy pro malé a střední součástky SMD
- Jako nástroj je používána pinzeta
- Topná tělesa přímo v hrotech
- Nízká spotřeba energie, automatické úsporné režimy



POPIS PRODUKTU

Pájecí stanice CP-2D je kompaktní stanice s pájecí pinzetou pro elektroniku osazenou SMD.

Ve výrobě se především uplatní uložení topného tělesa přímo v hrotu. Teplota hrotu je stabilnější a tím nedochází k různorodosti kvality pájených spojů. Servisní organizace oceňují automatický "standby" režim. Stanice do něj přechází, jakmile je pero ve stojánku, teplota se sníží (je nastavitelná) a v okamžiku opětovného uchopení hrot dosáhne požadované pájecí teploty. Tato funkce výrazně prodlužuje životnost hrotu a snižuje spotřebu energie, díky topnému tělesu přímo v hrotu nemusíte mít obavy z nepříjemného čekání na znovu dosažení pájecí teploty. Další výhodou pro servisní práce je možnost výměny hrotu za běhu bez použití nářadí.

- ESD Safe
- USB: možnost spojit stanici s PC

Hmotnost balení 3,1 kg

Rozměry balení 235x235x260 mm

Sada pod objednacím kódem CP-2E obsahuje:

- řídicí jednotku CP-2
- pájecí pinzetu PA120-A
- základní hroty: C120002 (pár)

SPECIFIKACE

Hmotnost	2,7 kg
Napětí	230 V AC
Provozní teplota	10-40 °C
Rozměry	150x175x145
Teplotní rozsah	90 až 450 °C
Vstupní pojistka	1 A
Výstupní špičkový výkon	80 W / 23.5 V

PA Micro tweezers



C120002

