



## PNEUMATICKÉ VÁLCE S VENTILEM

Série CVI

CVI-R000000000

Válec s 5/3 ventilem

- ISO 15552
- Ø 32mm až 125mm
- Zdvih až 2800mm



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Cívka                   | Epoxyd                                   |
| Cushioning energy       | 15 J                                     |
| Cushioning length       | 17 mm                                    |
| DC                      | 24 V                                     |
| Doba otevření           | 11 ms                                    |
| Doba zavření            | 10 ms                                    |
| Druh montáže            | Nezávislý                                |
| Exhaust connection      | "G1/4""                                  |
| Extracting piston force | 1235 N                                   |
| Funkce 1                | 5/3, Dvoučinný, Středová pozice uzamčená |
| Hmotnost                | 1,3 kg                                   |
| Materiál těsnění        | Nitril                                   |
| Material valve          | Zesílený polyamid                        |
| Matice pístnice         | Pozinkovaná ocel                         |
| Oil content max         | 5 mg/m <sup>3</sup>                      |
| Particle size max       | 5 µm                                     |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Pístnice</b>                     | Nerez ocel |
| <b>Piston rod thread</b>            | M16x1,5    |
| <b>Pracovní tlak max.</b>           | 10 bar     |
| <b>Pracovní tlak min.</b>           | 0 bar      |
| <b>Připojení pro pilotní vzduch</b> | G1/4       |
| <b>Provozní teplota max.</b>        | 80 °C      |
| <b>Provozní teplota min.</b>        | -20 °C     |
| <b>Průměr pístu</b>                 | 50 mm      |
| <b>Retracting piston force</b>      | 1035 N     |
| <b>Spotřeba</b>                     | 2,2 W      |
| <b>Standardy</b>                    | ISO 15552  |
| <b>Těsnění pístnice</b>             | Nitril     |
| <b>Těsnění pístu</b>                | Nitril     |
| <b>Třída krytí</b>                  | IP65       |
| <b>Válec</b>                        | Ocel       |
| <b>Vnitřní píst</b>                 | Nerez ocel |
| <b>Vrtání</b>                       | 8 mm       |
| <b>Zdvih</b>                        | 200 mm     |

