



Poptávka

JÍMKY TW45

Série TW45

TW45F-3278256

Jímka 14x8x2,5mm G1/2 G1/2 L=232mm

- Materiál nerez
- Připojení G



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Insertion length 232 mm


Inside diameter 8 mm

Materiál Nerez ocel

Průměr 14 mm


Thickness 2,5 mm

Dimensions in mm



Material	Dimensions in mm										Weight in kg	
	E	N	Ø d1	Ø D1	K1	K2	S	S1	SW	U1	± 82 mm	U1 ± 382 mm
Stainless steel 1.4571	G1/2	G1/2	7	26	12	19	15	14	2,5	3,5	27	0,15
	G1/2	G1/2	9	26	14	19	15	14	2,5	3,5	27	0,15
	G1/2	G1/2	11	26	14	19	15	14	1,5	2,5	27	0,12
	G1/2	G1/2	8	26	8	19	15	14	0,9	1	27	0,12
	G1/2	G1/2	8,2	26	10	19	15	14	0,9	1	27	0,12
	G1/2	G1/2	10,2	26	12	19	15	14	0,9	1	27	0,12
	G1/2	G1/2	7	32	12	19	15	16	2,5	3,5	32	0,24
	G1/2	G1/2	9	32	14	19	15	16	2,5	3,5	32	0,24
	G1/2	G1/2	11	32	14	19	15	16	1,5	2,5	32	0,22
	G1/2	G1/2	8,2	32	8	19	15	16	0,9	1	32	0,21
Copper alloy	G1/2	G1/2	7	32	12	22	17	16	2,5	3,5	32	0,20
	G1/2	G1/2	9	32	14	22	17	16	2,5	3,5	32	0,20
	G1/2	G1/2	11	32	14	22	17	16	1,5	2,5	32	0,18
	G1/2	G1/2	8,2	32	8	22	17	16	0,9	1	32	0,17
	G1/2	G1/2	8,2	32	10	22	17	16	0,9	1	32	0,17
	G1/2	G1/2	10,2	32	12	22	17	16	0,9	1	32	0,17
	G1/2	G1/2	8,2	32	10	19	15	14	0,9	1	32	0,21
	G1/2	G1/2	8,2	32	12	19	15	16	0,9	1	32	0,21
	G1/2	G1/2	8,2	32	12	19	15	16	0,9	1	32	0,21
	G1/2	G1/2	8,2	32	12	19	15	16	0,9	1	32	0,21

Model TW45-G



Material	Dimensions in mm										Weight in kg	
	E	N	Ø d1	Ø D1	K1	K2	S	S1	SW	U1	± 73 mm	U1 ± 410 mm
Stainless steel 1.4571	G1/2	G1/2	7	26	12	14	12	2,5	3,5	27	0,14	0,34
	G1/2	G1/2	9	26	14	14	12	2,5	3,5	27	0,14	0,37
	G1/2	G1/2	11	26	14	14	12	1,5	2,5	27	0,12	0,30
	G1/2	G1/2	8,2	26	10	14	12	0,9	1	27	0,13	0,20
	G1/2	G1/2	10,2	26	12	14	12	0,9	1	27	0,13	0,20
	G1/2	G1/2	7	32	12	16	14	2,5	3,5	32	0,22	0,43
	G1/2	G1/2	9	32	14	16	14	2,5	3,5	32	0,22	0,46
	G1/2	G1/2	11	32	14	16	14	1,5	2,5	32	0,20	0,39
	G1/2	G1/2	8,2	32	8	16	14	0,9	1	32	0,21	0,28
	G1/2	G1/2	10,2	32	10	16	14	0,9	1	32	0,21	0,28
Copper alloy	G1/2	G1/2	7	32	12	16	14	2,5	3,5	32	0,20	0,39
	G1/2	G1/2	9	32	14	16	14	2,5	3,5	32	0,20	0,41
	G1/2	G1/2	11	32	14	16	14	1,5	2,5	32	0,18	0,33
	G1/2	G1/2	8,2	32	8	16	14	0,9	1	32	0,17	0,23
	G1/2	G1/2	8,2	32	10	16	14	0,9	1	32	0,17	0,23
	G1/2	G1/2	10,2	32	12	16	14	0,9	1	32	0,17	0,23
	G1/2	G1/2	8,2	32	10	16	14	0,9	1	32	0,21	0,28
	G1/2	G1/2	8,2	32	12	16	14	0,9	1	32	0,21	0,28
	G1/2	G1/2	8,2	32	12	16	14	0,9	1	32	0,21	0,28
	G1/2	G1/2	8,2	32	12	16	14	0,9	1	32	0,21	0,28