



## REGULÁTORY TLAKU

### Série AS1

AS1-R412014627

Regulátor tlaku 0,2-4 Bar, G1/4

- Připojení G1/4
- Průtok 1000 l/min
- Pracovní tlak 0,5 až 12 Bar
- Teplota -10 až 50°C
- Integrovaný manometr



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Funkce 1</b>                     | Regulátor tlaku |
| <b>Hmotnost</b>                     | 0,209 kg        |
| <b>Kontrolní rozsah max.</b>        | 4 bar           |
| <b>Kontrolní rozsah min.</b>        | 0,2 bar         |
| <b>Kryt</b>                         | Polyamid        |
| <b>Manometr</b>                     | Ano             |
| <b>Materiál těsnění</b>             | NBR             |
| <b>Nominal flow</b>                 | 1000 l/min      |
| <b>Pracovní tlak max.</b>           | 12 bar          |
| <b>Pracovní tlak min.</b>           | 0,2 bar         |
| <b>Připojení pro pilotní vzduch</b> | G1/4            |
| <b>Provozní teplota max.</b>        | 50 °C           |
| <b>Provozní teplota min.</b>        | -10 °C          |

