



DIRIS DIGIWARE I

Proudové moduly

48290131

DIRIS Digiware I-45, analýza, 4 vstupy, 2 vstupy/2 výstupy (alarm)

- Měření, monitorování a analýza proudu.
- Technologie Plug & Play
- Verze s 3, 4 nebo 6 vstupy.
- Třída přesnosti až 0,5 pro celý systém od 2% do 120 % In.



POPIS PRODUKTU

DIRIS Digiware I moduly v kombinaci s proudovými senzory TE, TR/iTR a TF měří, monitorují, nebo analyzují AC proudy jednotlivých měřených bodů v systému až do 6000 A. Pro DC systémy jsou určeny moduly Idc a proudové DC senzory, které podle zvolené varianty měří, či analyzují až do 5000 A. Jednotlivé moduly systému DIRIS Digiware spolu komunikují pomocí kabelového propojení (Digiware RJ45 Bus), které zároveň napájí všechny připojené komponenty. Komunikační tabulky jednotlivých produktů naleznete [zde](#).

SPECIFIKACE

Šířka/počet modulů	27 mm/1.5
Třída přesnosti	0.5
Hloubka	72 mm
Připojení	RJ12, RJ45
Vlastní spotřeba	1.125
Typ aplikace	analýza
Výstupy	2 ks
Vstupy	2 ks
Počet proudových vstupů	4
Výška	150 mm