

**EPEC**

MODUL CANOPEN

Série GL84

E30SGL84-020
CANopen modul

- Procesor: 32bitový procesor
- I / O: 69 (35 vstupů + 34 výstupů)
- Počet CAN: 2 ks
- IP69
- Teplotní rozsah: -40... + 85 ° C



POPIS PRODUKTU

GL84 CANopen modul je podružná jednotka (tz. SLAVE), která vám umožní snadno rozšířit Váš systém s dalšími I / O konektory. To se provádí s centralizovanou architekturou řídicího systému, kde hlavní jednotka ovládá jeden nebo více jednotek. Programování tak probíhá v hlavní jednotce. Doba cyklu je pro GL84 extrémně rychlá, což znamená, že doba odezvy je extrémně krátká.

GL84 má novou generaci hliníkového pouzdra. Zde najdeme až 69 I / O pinů, které jsou rozděleny do 35 vstupů a 34 výstupů. K dispozici je také 27 GND pinů, které lze mimo jiné použít pro senzory a akční členy. CAN1 je rychle a snadno připojen přes konektor M12. Robustní a elegantní hliníkové pouzdro chrání elektroniku před mechanickým opotřebením a bylo testováno v opravdu náročných prostředích.

GL84 má vestavěnou LED lampu, která slouží jako signál pro diagnostiku. Připojení LEAVYSEAL jednotky mají integrované odlehčení tahu a zámek páky, který je určen pro náročné aplikace s mnoha silnými vibracemi. Systém s jedním vodičovým těsněním (SWS) je robustní a bezpečné těsnění vodičů do zásuvky.

