



## DIRIS DIGIWARE D, M, C

### Řídící a napájecí rozhraní

48290221

DIRIS Digiware M-50

- Lokální zobrazení naměřených dat.
- Komunikace Ethernet a RS-485.
- D-70 nabízí vestavěný webserver.
- C-31 zajišťuje komunikaci rozhraním RS-485.
- C-32 prodlužuje dosah systému.



### POPIS PRODUKTU

DIRIS Digiware D-50, D-70 jsou komunikační gatewaye (RS485, Ethernet), které umožňují lokální zobrazení dat naměřených pomocí DIRIS Digiware U, I a IO modulů. D-50 disponuje webovým prostředím WEB-CONFIG, které umožňuje dálkové nastavení některých parametrů. D-70 kromě možnosti dálkové konfigurace nabízí také vizualizační prostředí WEBVIEW-M, kde je možné sledovat všechny měřené parametry.

DIRIS Digiware M-50, M-70 jsou komunikační gatewaye, které nabízí přístup k naměřeným datům prostřednictvím komunikace bez lokálního zobrazení. Stejně jako DIRIS Digiware D disponují webovým rozhraním WEB-CONFIG (M-50) nebo WEBVIEW (M-70).

DIRIS Digiware C-31 je určena do aplikací bez potřeby lokálního zobrazení. Dokáže sdružovat data z modulů a následně je posílá dále pomocí RS-485. Všechny typy výrobků jsou napájeny pomocí 24 VDC.

DIRIS Digiware C-32 je přídatný napájecí modul a používá se, pokud vlastní spotřeba všech modulů v systému překročí 15 W.

### SPECIFIKACE

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Komunikační protokol</b> | Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, SNMP v1, v2, v3, Traps |
| <b>Třída přesnosti</b>      | 0.5                                                       |
| <b>Vlastní spotřeba</b>     | 2,5 W                                                     |
| <b>Měřená síť</b>           | AC, DC                                                    |
| <b>Napájecí napětí</b>      | 24 VDC                                                    |
| <b>Rozhraní</b>             | Ethernet (výstup), RS485 (vstup/výstup)                   |

