



DIRIS DIGIWARE D, M, C

Řídící a napájecí rozhraní

48290207

DIRIS Digiware D-70 v2 BLE

- Lokální zobrazení naměřených dat.
- Komunikace Ethernet a RS-485.
- D-70 nabízí vestavěný webserver.
- C-31 zajišťuje komunikaci rozhraním RS-485.
- C-32 prodlužuje dosah systému.



POPIS PRODUKTU

DIRIS Digiware D-50, D-70 jsou komunikační gatewaye (RS485, Ethernet), které umožňují lokální zobrazení dat naměřených pomocí DIRIS Digiware U, I a IO modulů. D-50 disponuje webovým prostředím WEB-CONFIG, které umožňuje dálkové nastavení některých parametrů. D-70 kromě možnosti dálkové konfigurace nabízí také vizualizační prostředí WEBVIEW-M, kde je možné sledovat všechny měřené parametry.

DIRIS Digiware M-50, M-70 jsou komunikační gatewaye, které nabízí přístup k naměřeným datům prostřednictvím komunikace bez lokálního zobrazení. Stejně jako DIRIS Digiware D disponují webovým rozhraním WEB-CONFIG (M-50) nebo WEBVIEW (M-70).

DIRIS Digiware C-31 je určena do aplikací bez potřeby lokálního zobrazení. Dokáže sdružovat data z modulů a následně je posílá dále pomocí RS-485. Všechny typy výrobků jsou napájeny pomocí 24 VDC.

DIRIS Digiware C-32 je přídatný napájecí modul a používá se, pokud vlastní spotřeba všech modulů v systému překročí 15 W.

SPECIFIKACE

Komunikační protokol	BLE, Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, SNMP v1, v2, v3, Traps
Třída přesnosti	0,5
Vlastní spotřeba	2,5W
Měřená síť	AC,DC
Napájecí napětí	24VDC
Rozhraní	Ethernet (výstup), RS485 (vstup/výstup)