



TERMOČLÁNKY TC50

Série TC50

TC50-14374632

Termočlánek Typ K 0-1260°C kontaktblock L=1m
silikon






- Teplota -40°C až 1200°C
- K, J, E, N, T
- Kabel PVC, Silicon, PTFE, Sklenné vlákno
- ATEX, IECEx, GOST




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE


Délka kabelu	1000 mm
Materiál kabelu	Silikon
Materiál kontaktní části	Nerez ocel 316Ti
Provozní teplota max.	1260 °C
Provozní teplota min.	0 °C
Temperature resistance of cable from	-50 °C
Temperature resistance of cable to	200 °C
Třída krytí	IP65



Weld-on sheet



11.30.25.19.02



Process connection	Dimensions in mm	
	Width x length x height (B x L x H)	Outer diameter x inner diameter x thickness (AD x ID x d)
Metal contact block with bore $d = 6.5$ mm	30 x 40 x 8	-
Washer	-	38.1 x 19.1 x 0.5
Weld-on sheet	25 x 25 x 3.0	-
Tightening strap	-	11 ... 15
	-	19 ... 26
	-	29 ... 62
	-	60 ... 93
	-	91 ... 125
	-	123 ... 158