



NABÍJEČKY USB LÜTZE

819009

NG-9009 DC 24V 2x USB-A IP65

- Výstupní proud: 1,5 A na kanál
- Výstupní napětí 5V DC
- Účinnost 90%




POPIS PRODUKTU

Kvalitní USB nabíječky společnosti Lütze Transportation pro použití v průmyslových aplikacích, včetně železniční dopravy. Nabíječky jsou k dispozici v různých variantách krytí IP. Všechny nabíječky jsou vybaveny ochranou proti přepětí, přetížení a zkratu, což zajišťuje bezpečné nabíjení Vašich zařízení. Nabíječky jsou snadno instalovatelné a mají kompaktní rozměry, což umožňuje jejich umístění na různých místech vozidla.

SPECIFIKACE

Materiál pouzdra	PA6.6
Rozměry	38x38x48,5 mm
Rozsah vstupního napětí	16,8 - 30 V DC
Shoda s normami	EN 45545-2:2016-02, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2016-12, EN 61373:2010-09
Třída krytí	IP65 (with gasket)
Vstupní napětí	24 V DC
Výstupní napětí	5 V $\pm$ 0,25 V DC
Výstupní proud	1,5 A na kanál

Version 1:



Version 2:

