



LINEÁRNÍ AKTUÁTOR ID10P

Série ID10P

ID10P-2420B-102-P000001

Lineární pohon



- 24 V/DC
- Maximální zatížení 12500 N
- Maximální rychlost 20 mm/s
- Třída ochrany: IP69K



POPIS PRODUKTU

ID10P je pohon určený pro aplikace s vysokým zatížením a vysokou rychlostí. Díky vylepšené převodovce a vnitřní struktuře je ID10P vhodnější pro vibrace a drsné pracovní prostředí. Kromě toho má ID10P také krytí IP67, IP69K a prošel 500hodinovou zkouškou solnou mlhou s povrchovou úpravou s vysokým stupněm ochrany, je vhodný pro zemědělství, stavebnictví a průmyslové oblasti.

SPECIFIKACE

Duty cycle	25 %
Napájecí napětí	24 V DC
Nominal speed, full load	15,5 mm/s
Nominal speed, no load	20 mm/s
Provozní teplota max.	65 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Push load max	9000 N
Ratio	20:1
Supplier	MOTTECK
Tažná síla max.	9000 N
Třída krytí	IP67, IP69K
Typical current 24V Full load	11 A
Typical current 24V No load	1,8 A
Zdvih	100 mm