



OVLADAČE

802201

LION-MICRO-PLC-CAN-16/8/2/1-LUE

- 16 digitálních vstupů/8 digitálních výstupů
- 2 analogové vstupy / 1 výstup
- Rozsah napětí 16,8-30V DC
- Konektory Ethernet, CAN2.0 a RS232
- Kompaktní rozměry



POPIS PRODUKTU

Kompaktní programovatelný logický kontrolér pro široký záběr použití v kolejových vozidlech. Pohodlně a volně programovatelný ve vstřícném a intuitivním vývojovém prostředí podle normy IEC 61131-3. Vysoce výkonné provozní sběrnice CAN, Ethernet, RS232. (Sběrnice RS485, RS422 jsou také nastavitelné). Místní digitální a analogové kanály I/O.

SPECIFIKACE

Analogové výstupy - rozsah napětí	0-10 V DC
CAN2.0	Ano
Ethernet	Ano
Hmotnost	0,71 kg
Měřicí rozsah analogových vstupů	0-10 V DC
Montáž	DIN lišta
Počet 24V digitálních vstupů	16
Počet 24V digitálních výstupů	8
Počet analogových vstupů	2
Počet analogových výstupů	1
Rozměry	158×160×58 mm
Rozsah vstupního napětí	16,8-30 V DC
RS232	Ano

Shoda s normami	EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50124-1:2017, EN 50155:2007, EN 50121-3-2:2016, EN 50155:2017, EN 61373:2010
Teplotní rozsah	-40...+70 °C
Třída krytí	IP20

