



NAPÁJECÍ SVORKOVNICE

PTB6015



- Napájecí svorky 125-160-250-400 A
- Samozhášivé izolační těleso: PA 6 UL 94-V0
- Otevíratelný a snímatelný přední ochranný kryt
- V souladu s normou EN 60947-7-1



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Connections	10
Height (A)	75 mm
Input A: wire cross-section stranded, max.	35 mm ²
Input A: wire cross-section stranded, min.	10 mm ²
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, max.	35 mm ²
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, min.	10 mm ²
Input B: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	16 mm ²
Input B: wire cross-section stranded, max.	16 mm ²
Input B: wire cross-section stranded, min.	6 mm ²
Input B: wire cross-section, stranded with wire-end ferrules, min.	6 mm ²
Length (B)	40 mm
Nominal insulation voltage	600 V
Number of inputs A	1
Number of inputs B	1
Number of outputs A	8
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	16 mm ²

Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.	2,5 mm ²
Output A: wire cross-section stranded, max.	16 mm ²
Output A: wire cross-section stranded, min.	2,5 mm ²
Screw type	Galvanized steel screws
Short-circuit current resistance ICW over 1s	4,4 kA
Short-circuit current resistance IPK (peak value)	30 kA
Třída krytí	IP20
Width (C)	48 mm

