



BEZPEČNOSTNÍ HALLŮV SPÍNAČ HE4

Série HE4

HE4-21-DC-03M

Spínač 2 NO + 1 NC, 3 metry kabel

- 2 NO a 1 NC kontakty
- ABS plast nebo nerezová ocel
- Třída krytí IP67 a IP69K
- LED indikace



POPIS PRODUKTU

Elektronické bezpečnostní spínače Mechan HE4 jsou spínače vyvinuté na principu Hallova jevu. Provoz je bezkontaktní a skládají se z bezpečnostního spínače a kódovaného aktuátoru. Když jsou detekční plochy bezpečnostního spínače i aktuátoru vyrovnané, sepnou se bezpečnostní kontakty a rozpojí se signální kontakt.

Tyto bezpečnostní spínače HE4 jsou magneticky kódovány a jejich vnitřek je zalit pryskyřicí aby splňovaly třídu krytí IP67 a IP69K. Spolu s bezpečnostním relé jako je kupříkladu Duelco NST-2008 či Mechan SCU-1, odpovídá systém bezpečnostní třídě 4.

SPECIFIKACE

Aktivační vzdálenost do	14 mm
Aktivační vzdálenost od	7 mm
B10d	2,0 milj.
Bezpečnostní kontakty NO	2
Materiál pouzdra	ABS-plast
Max. kontaktní proud	400 mA
Napájecí napětí	24 VDC
Připojení	kabel 3 metry
Provozní teplota max.	55 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Signální kontakty NC	1
Třída krytí	IP67, IP69K