



SVĚTLA

MLHE/PAR56 - M-LIGHT
Série světel MLHE/PAR56



- Standartní i přizpůsobené varianty
- Široké rozpětí napájení
- Standarty pro Evropu, Ameriku či Indii



POPIS PRODUKTU

ML5-1/170 - M-LIGHT

Silné univerzální světlo od společnosti Mafelec má průměr 170mm a kombinuje funkci předních, obrysových i zadních světel.

Při funkci plných, předních světel má svítivost až 70 kCd při výkonu 28 Wattů. Životnost světla je stanovena na 60 000 hodinách díky kompletnímu LED provedení.

Tato série je konfigurovatelná a proto je k dostání i ve zkrácené variantě či v provedení na napájení používané v Americe.

- LED kombinované světlo
- 5 funkcí dle normy EN15153-1
- Certifikace TSI LOC & PAS
- Napájení: 24-36V / 72-110V
- Zkrácená varianta (bez oslnění)
- Varianta pro Americký trh

MLHE/120 - M-LIGHT

Série kompaktních předních světel MLHE/120 o průměru 120 mm je menší a šikvné řešení osvětlení vlaků díky jejich svítivosti 42 000 Candela při výkonu 28 Wattů.

Tato přední svítidla umí fungovat ve dvou režimech a to souvislý svit a blikání. Intenzita světla může být upravena na poptání výrobce.

S krytím IP 65, odolností proti šoku IK08 a palstový krytem jsou světla dobře připravena do nepříznivých podmínek.

- LED světlomet
- Duální režim
- Certifikace TSI LOC & PAS
- Rozsah napájení: 16V až 137V

MLHE/PAR56 - M-LIGHT

Přední světla série MLHE/PAR56 jsou s průměrem a svým designem elegantní volbou pro americký a indický trh.

Mechanika těchto světel je kompatibilní se žávkami typu PAR56.

- Dvourežimový LED světlomet
- Kompatibilní se žávkami PAR56
- Dvě verze: americký standard a indický standard
- Rozsah napájení: 16V až 137V

MLMT/120 - M-LIGHT

Obrysová a zadní světla série MLMT/120 o průměru 120 mm je kompaktní světlo svítící jedním či dvěma barvami.

Tato obrysová a zadní svítidla umí fungovat ve dvou režimech a to souvislý svit a blikání.

- Dvoubarevné LED obrysové světlo
- Certifikace TSI LOC & PAS
- Rozsah napájení: 16V až 137V
- Blikající oranžová varianta